*HG "*nettoyant pour plâtres et crépis" / "HG nettoyant pour plâtres de parement"

POUR LES PLATRES, LE STUC, LE CREPI, LE PLATRE PROJETE, LE PLATRAGE, A GROS GRAIN ET LES DALLES DE PLAFOND AGIT TRES VITE LA PEINTURE EST SUPERFLUE.

- APPLICATION
  Pour la plâtres, le stuc, le crépi, le plâtre projeté, le plâtrage à gros grain et les dalles de plafond.

- MODE D'EMPLOI
  Après les préparations (s.v.p. voir la rubrique 'attention') dépoussiérer autant que possible la surface à nettoyer, avec une brosse douce par exemple. Ce produit s'utilise pur. Verser HG "nettoyant pour plâtres de parement " dans un bac à peinture. Y rouler le rouleau à peinture jusqu'à peinture jusqu' à ce que le produit mousse. Appliquer ensuite sur la surface à traiter une couche de mousse fine et régulière. Essuyer un éventuel excédent de mousse avec un chiffon humide. Laisser agir au moins 30 minutes. En cas de salissure importante, répéter le traitement de la surface. Pour le traitement de la surface. Pour le traitement de "plâtre projeté" sur les murs, appliquer une quantité minimale de mousse. Rincer est inutile. Pour les systèmes de plafonds composés, retirer les éléments du support métallique, avant de les traiter un par un. Environ 3 heures après le dernier traitement, la surface est sèche; meubles, tableaux, etc. peuvent alors être remis en place.

- RENSEIGNEMENTS DU PRODUIT

Propriétés	: Liquide clair et Jaune.
Poids spécifique	: 1.045 g/ml
Valeur pH	: 13.0 - 13.5
Eléments constitutifs	: Anionics, Agent de blanchiment de chlore, Soude caustique
Rendement	: 1 litre de suffit pour 60 m² pour application sur "plâtre projeté" 1 litre suffit pour 150 m².

- EMBALLAGE : 6 x 1 litre

- ATTENTION
  Commencer par vider la pièce. Recouvrir meubles, moquettes, etc. d'un bâche en plastique. Bien couvrir les surfaces à ne pas traiter. Enlever les éclaboussures, sans attendre, avec de léau pour éviter les taches décolorées. Porter des gants adaptés pendant le traitement. Eviter de tacher les vêtements avec le produit. Ne pas traiter les surfaces colorées. Conserver le flacon au frais et à l'abri de la lumière. Nous ne recommandons pas l'utilisation de ce produit sur le plafonds en

“plâtre projeté”. **R36/38**- Irritant pour les yeux et la peau. **S2**- Conserver hors de la portée desenfants. **S25**- Éviter le contact avec les yeux. **S26**- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. **S37/39**- Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. **S46**- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. **S50**- Ne pas mélanger avec. Ne pas utiliser en combinaison avec d’autres produits, des gaz dangereux (du chlore) pouvant s’échapper.